



Höjd: 215 mm*
 Bredd: 190 mm
 Djup: 160 mm

*) vid locköppning behövs ytterligare
 45mm utrymme höjdmässigt i underkant

- Primärswitcheknik
- Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning
- 2,2-7Ah Batterier
- Felfunktionslarm på reläväxling (trasigt nätaggregat eller strömavbrott) som standard

Strömförsörjning

Konstantspänningslikriktare

ECO XXS

Konstruktion & design

ECO XXS är ett litet kompakt och välventilerat elskåp i vitlackerad plåt. Konstruktionen är väl genomarbetad med låsbar dörr, panel med statusinformation samt lysdiodsindikering på skåpsfront. Vägghäntras enkelt med medföljande bormall på kartong. Passar för montering inomhus i ex. mindre lokaler samt för små system. Konstruktionen är anpassad för 2,2 och 7Ah batterier.

Driftsäkerhet

Driftsäkerheten i batteribackupen säkerställs genom inbyggda skydd. En driftsäker enhet med övervakning av överlast, överström, överspänning, övertemperatur, 2-polig avsakrad lastutgång, extra EMC-filter mot nätstörningar och kortslutning. Skyddar dessutom batterier mot skadlig djupurladdning.

Modern teknik

Primärswitchekniken i våra nätaggregat ger hög verkningsgrad, låg energiförbrukning och värmeutveckling och därmed lång livslängd.

Produkt	E-nummer	Spänning	Effekt [W]			Batterikapacitet	Skåpmodell	Mått (höjd x bredd x djup)	Vikt
			[V]	[V]	[A]				
ECO 1315-XXS	5269650	12V	13,6	1,5	7Ah (1stx7Ah) 14Ah (2stx7Ah)	XXS	215x190x160*	3	
ECO 1340-XXS	5269651	12V	13,6	4	7Ah (1stx7Ah) 14Ah (2stx7Ah)	XXS	215x190x160*	3	
ECO 2708-XXS	5269630	24V	27,3	0,8	2,2Ah (2stx2,2Ah) 7Ah (2stx7Ah)	XXS	215x190x160*	3	
ECO 2720-XXS	5269631	24V	27,3	2,0	2,2Ah (2stx2,2Ah) 7Ah (2stx7Ah)	XXS	215x190x160*	3	