

Ventisol VB Brandgasventilator

Brandgasventilator med isolerad sarg

Produktbeskrivning:	Uppåtgående brandgasventilator med lock i polykarbonat, ett skikt isolerande kanalglas och ett utanpåliggande skikt med slagtålig polykarbonat. Sarg isolerad med 50 mm hård stenullskiva, invändigt klädd med varmförzinkad stålplåt.
Standardformat:	1000 x 1000 mm 1200 x 1200 mm 2000 x 1000 mm 1800 x 1200 mm 2400 x 1200 mm (andra format kan fås på begäran)
Standardutrustning:	Nerstörtningsskydd, smältsäkring 72° (övriga temperaturer finns), utvändigt draghandtag för manuell öppning, pre-fabricerad PVC-kappa inlagd i sargens överkant för enkel infästning i tätskiktet, gastrycksfjäder på respektive lock.
Tillbehör:	-Hållmagnet -Styrcentral med 10 timmars batteribackup och erforderliga sektionsmoduler. -Gränslägesbrytare som känner av att luckan är helt stängd. -Komfortventilation med integrerad styrcentral som, efter kundens önskemål, kan styras via timer, regndetektor, överordnat larm, termostat, rökdetektor och fjärrkontroll. -Draghandtag med öppning via ställina från golvplan. -Inbrottsgaller i klass 2 eller 3 enligt försäkringsbolagens A-villkor -Plåt i rostfritt utförande för aggressiva miljöer.

