



Produktbeskrivning: Uppåtgående brandgasventilator med 2 st. uppåtgående plåtlock isolerade med 45 mm cellplast.

Sarg utvändigt isolerad med 50 mm hård stenullski-
va, invändigt

klädd med varmförzinkad stålplåt. Sarghöjden är
standard 450 mm

men kan även fås med anpassad sarghöjd, lägst 300
mm.

Standardformat: 1000 x 1000 mm

1200 x 1200 mm

2000 x 1000 mm

1800 x 1200 mm

2400 x 1200 mm

(andra format kan offereras på begäran)

Standardutrustning: Nedstörtningsskydd, smält-
säkring 72°C (98°C för sprinklade utrymmen),
utvändigt draghandtag för manuell öppning, pre-
fabricerad

PVC-kappa inlagd i sargens överkant för enkel in-
fästning i tätskiktet,
gastrycksfjäder på respektive lock med öppningsk-
raft 100kg/m².

Tillbehör: -Hållmagnet 24 VDC för elektrisk öppn-
ing.

-Styrcentral. 1,3, 5 sektioner inkl. indikering av öp-
pen lucka.

-Batteribackup för 8 timmars nätspänningsbortfall
eller mer.

-Gränslägesbrytare som indikerar om luckan är helt
stängd.

efter ku
önskem
överord
termosta
-Dragha
lan.
-Inbrott
-Brandv
utförand
-Lacker