

# Ventisol VB Brandgasventilator plåtlock

Produktbeskrivning:	Uppåtgående brandgasventilator med 2 st. uppåtgående plåtlock isolerade med 45mm stenullskiva. Sarg utvändigt isolerad med 45mm hård stenullskiva, invändigt klädd med varmförzinkad stålplåt. Sarghöjden är standard 450mm men kan även fås med sarghöjd 250 och 350mm.
Standardformat:	1000 x 1000 mm 1200 x 1200 mm 2000 x 1000 mm 1800 x 1200 mm 2400 x 1200 mm (andra format kan fås på begäran)
Standardutrustning:	Nedstörningskydd, smältsäkring 72° (98° för sprinklade utrymmen), utvändigt draghandtag för manuell öppning, pre-fabricerad PVC-kappa inlagd i sargens överkant för enkel infästning i tätskiktet, gastrycksfjäder på respektive lock med öppningskraft 100kg/m <sup>2</sup>
Tillbehör:	-Hållmagnet 24V för elektrisk öppning -Styrcentral. 1,3, 5 sektioner inkl. lysdiod för öppen lucka -Batteribackup för 10 timmars nätspänningsbortfall -Gränslägesbrytare som indikerar om luckan är helt stängd. -Komfortventilation via elmotor. Styrcentral som, efter kundens önskemål, kan styras via timer, regndetektor, överordnat larm, termostat, rökdetektor och fjärrkontroll. -Draghandtag med öppning via ställina från golvplan. -Inbrottsgaller i klass 2 eller 3 -Brandventilator tillverkad helt i rostfritt syrafast utförande -Lackerad plåt på lock och/eller invändigt sarg

