



## Ventisol Brandventilator VBL - Ljusgenomsläpp



VBL2010-450-2



VBL2010-450-2 med inbrotts-galler



F-10 JAS-hangar, Ängelholm

### Beskrivning

Ventisol Brandventilator VBL är en brandgasventilator med ett eller två uppåtgående lock. Brandventilatorn kommer klar att montera.

Sargen är uppbyggd på trästomme och utvändigt isolerad med hård 50 mm stenull tillverkad med miljövänlig Ecosse® teknologi. I överkant av sargen finns en förmonterad PVC-kappa för enkel anslutning av tätskikt. Invändigt är sargen helt plåtklädd. Sarghöjden är 300 eller 450 mm som standard, men kan givetvis anpassas efter behov.

Locken består av trästomme med infräst kanalglas och ett utanpåliggande slagåligt 2 mm tjockt polykarbonatglas. Locken öppnar 90°.

Standardformat (invändigt mått):

VBL1010:	1000 x 1000 mm
VBL1212:	1200 x 1200 mm
VBL2010:	2000 x 1000 mm
VBL1812:	1800 x 1200 mm
VBL2412:	2400 x 1200 mm

### Standardutrustning:

- Nedstörningskydd
- Smältsäkring 72°C eller 98°C
- Utvändigt draghandtag för manuell öppning från tak
- PVC-kappa inlagd i sargens överkant för enkel infästning i tätskiktet,

- En gastrycksfjäder på respektive lock.

### Tillbehör:

- Hållmagnet 24 VDC, 40mA för elektrisk öppning
- Styrcentral 1,3, 5 sektioner inkl. indikering av öppen lucka.
- Batteribackup för 8 timmars nätspänningsbortfall eller mer.
- Gränslägesbrytare som indikerar om luckan är helt stängd.
- Komfortventilation via 24 VDC elmotor.
- Direktverkande motor för brand och komfortventilation.
- Styrcentral för motorer som efter kundens önskemål, kan styras via timer, regndetektor, överordnat larm, termostat, rökdetektor och fjärrkontroll
- Draghandtag med öppning via ställina från golvplan.
- Inbrottsgaller i klass 2 eller 3.
- Brandventilator tillverkad helt i rostfritt syrafast utförande.
- Lackerad plåt invändigt sarg.

Ventisol Brandventilatorer går att få i fler storlekar på begäran.