

UPPSTIGNINGSLUCKA

VULI/VUL

ISOLERAD / OISOLERAD



Ventisol Uppstigningslucka VUL / VULi är en uppstigningslucka / inspektionslucka med ett uppåtgående plåtlock. Luckan levereras färdig att montera. **VUL-sargen är tillverkad i trä och har en standardhöjd på 215 mm.**

VULi-sargen är uppbyggd på trästomme och utvändigt isolerad med hård 50 mm stenull. I överkant av sargen finns en förmonterad PVC-kappa för enkel anslutning mot tätskikt. Invändigt är sargen helt plåtklädd. Sarghöjden är 300, 450 eller 550 mm som standard, men kan givetvis anpassas efter behov. Locket är isolerat och helt klädd i plåt. Går även att få som kombinerad rök lucka

STANDARDFORMAT

(invändigt mått):

VUL66:	600 x 600 mm
VUL86:	800 x 600 mm
VUL96:	900 x 600 mm
VUL1010:	1000 x 1000 mm
VUL1212:	1200 x 1200 mm

STANDARDUTRUSTNING

- In- eller utvändigt snäpplås.
- Kätting infäst i sarg och lock.
- PVC-kappa inlagd i sargens överkant för enkel infästning mot tätskiktet.

TILLBEHÖR

- Gasfjäder som håller locket i öppet läge. Rekommenderas för större luckor.
- Gränslägesbrytare för indikering om luckan är öppen eller stängd.
- Invändigt draghandtag. Standard vid beställning av gasfjäder.
- Fällbart inbrottsgaller i klass 2 eller 3.
- Uppstigningslucka tillverkad helt i rostfritt syrafast utförande.
- Lackerad plåt ut- och invändigt.
- Ljuskupol

Ventisol Uppstigningslucka går att få i flera storlekar på begäran. Den största vi tillverkat hittills var 1,2 x 10 meter. Tre lock monterade på en stålstomme

